



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 01- 47

AMAGO - MATERIAL SE CAE DE UNA CARGA ELEVADA

QUÉ SUCEDIÓ:

Recientemente ocurrió un serio amago de accidente mientras el Operador de la Grúa y la cuadrilla de Peones de Perforación descargaban tubería de 4½ pulgadas de una embarcación. Se utilizaron separadores del tipo plástico para separar las capas de tubería. Un pedazo de un separador plástico se cayó de la carga desde una altura de aproximadamente 50 pies (15 metros) y golpeó a uno de los empleados de una compañía de servicios. El empleado de la compañía de servicios no sufrió lesiones graves.

QUÉ LO CAUSÓ:

- Las eslingas estaban atadas demasiado cerca de los separadores, causando daños.
- Los zunchos que sujetaban los separadores a la tubería estaban rotos y permitieron que se cayera el pedazo roto.
- El Operador de la Grúa no advirtió a los empleados del levantamiento inminente y los empleados permanecieron debajo de la carga aún después de comenzado el levantamiento.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

- Un refuerzo al entrenamiento sobre aparejado (“rigging”) puede ser necesario para los Peones de Perforación y también para el personal con base en tierra que carga las embarcaciones.
- Recalcar a todos los empleados y al resto del personal en el equipo de perforación que siempre deben estar atentos a las cargas elevadas.

AMAGO - MATERIAL SE CAE DE UNA CARGA ELEVADA

- Se instruyó a los Operadores de las Grúas a no maniobrar las cargas suspendidas sobre la cabeza del personal y de emitir una advertencia audible para que todos despejen el área si se realiza una maniobra de este tipo.
- Se instruyó a los Operadores de las Grúas a mantener al personal innecesario fuera del área de operación de la grúa.
- Pararse debajo de una carga suspendida constituye una violación de la Política de Seguridad de la Empresa, y ésta se hará cumplir por la fuerza.
- Las reuniones previas a los trabajos y turnos deben detallar cuándo se planean las cargas y las áreas específicas que se verán afectadas.
- Mantenerse alejado de las cargas es la última línea de defensa para evitar incidentes con cargas elevadas. Esto debe enfatizarse con cuadrillas y con visitas siempre que se planean levantamientos de cargas.

Este material se presenta solamente con fines informativos.

Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas. Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

[Regresar a la Página Principal de Alertas](#)

<http://iadc.org/espanol/alertas/es01-47.htm>